

Твердотопливный котёл Solid 2000 В

Простое, эффективное и комфортное отопление



BOSCH

Разработано для жизни

Твердотопливный котёл Solid 2000 B

Простое, эффективное и комфортное отопление

Bosch Solid 2000 B - стальной твердотопливный котёл, предназначенный для отопления дач, домов и других объектов всеми видами топлива: бурым и каменным углем, коксом, дровами, древесными отходами. Котёл очень эффективен и экономичен. Эффективность сжигания обеспечивается за счёт применения усовершенствованной системы колосников и конструкции топки котла с возможностью регулирования подачи воздуха. Котёл может быть легко установлен в существующую отопительную систему и характеризуется простотой монтажа.

Преимущества:

- ▶ Максимальный 3-й класс эффективности по стандарту EN 303-5.
- ▶ Большая приёмная воронка для топлива с расширенным входом в топку.
- ▶ Система чугунных колосников, позволяющая сжигать различные виды топлива в непрерывном режиме.
- ▶ Модели для работы на дровах, угле, коксе.
- ▶ Применение новых безасбестовых материалов для лучшей изоляции и герметизации котла.
- ▶ Автоматическая регулировка мощности котла с прямодействующим регулятором тяги.
- ▶ Возможность использования в гравитационных системах отопления.
- ▶ Возможность использования в качестве резервного в комбинации с котлом, работающем на газе или дизельном топливе.



Solid 2000 B	SFU 12 HNS	SFU 16 HNS	SFU 20 HNS	SFU 24 HNS	SFU 27 HNS	SFU 32 HNS
Номинальная мощность, кВт *	13,5	16	20	24	27	32
КПД, %	77 - 86	77 - 86	78 - 87	78 - 87	78 - 87	78 - 87
Время горения одной загрузки, ч	4	4	4	4	4	4
Объём топки, л	26	26	46	46	61	61
Необходимый напор (тяга)	12	18	20	26	26	26
t°C, дымовых газов	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250
Объём котловой воды, л	46	46	56	57	63	64
Максимальная t°C подачи	95	95	95	95	95	95
Минимальная t°C обратки	65	65	65	65	65	65
Максимальное рабочее давление, бар	2	2	2	2	2	2
Вес (без упаковки), кг	158	166	200	215	232	240
Рекомендованная розничная цена, EUR **	785	810	930	985	1000	1035

*- Заявленная мощность достигается при использовании основного топлива: уголь или брикет.

При использовании альтернативного топлива: дрова, отходы - снижение мощности составит около 20%, что может быть компенсировано установкой более мощного котла.

** - Рекомендованные цены не являются публичной офертой и носят исключительно рекомендательный характер.



ИП "Роберт Бош" ООО

ул.Тимирязева, 67, офис 700

Минск, Беларусь, 220035

Тел./факс: +375 17 396 34 01

www.bosch-climate.by